Сайт: MaxGG.ru
E-mail: zakaz@maxgg.ru
YouTube: MaxGG Гидроизоляция

Праймер полиуретановый J-60 Ecoroom

Для надежной постоянной гидроизоляции



Однокомпонентный полиуретановый низковязкий праймер на основе растворителей, применяется для наружных и внутренних работ при подготовке оснований перед нанесением герметиков для межпанельных и деформационных швов (например PU-20 или PU-40). Эффективно используется для увеличения адгезии к непористым, слабо впитывающим поверхностям (например, глазурованная керамическая плитка). Легко проникает в поры, обеспыливает и укрепляет основания. После отверждения образует прочную эластичную пленку с высокой адгезией к различным основаниям.

Область применения:

- Для наружных и внутренних работ;
- Для межпанельных и деформационных швов;
- Для увеличения адгезии к непористым, слабо впитывающим поверхностям (например, глазурованная керамическая плитка);

Свойства и преимущества

- Высокая адгезия ко всем минеральным основаниям, в том числе к влажному бетону;
- Укрепляет и обеспыливает поверхность;
- Увеличивает адгезию с основанием;
- Повышает срок службы финишного покрытия;
- Обладает высокой проникающей способностью;
- Постоянно эластичен;
- Полностью готов к применению, не требует разбавления;
- Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов;
- Атмосферостойкий;
- Хорошая химическая стойкость;
- После полимеризации абсолютно экологически безопасный продукт .

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНЪЕКЦИОННОЙ СМОЛЫ R-5

Подготовка поверхности

MaxGG

- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира
- Остаточная влажность бетонных оснований не должна превышать 4%
- Выбоины и трещины основания должны быть расшиты и отремонтированы подходящими составами. В качестве ремонтного состава можно применять праймер ecoroom J-60 с сухим песком в соотношении 1:4 (одна часть ecoroom J-60 и 4 части песка)

Нанесение

- Материал полностью готов к применению
- Наносить кистью или валиком с расходом от 50 до 100 г/п.м. в зависимости от пористости основания
- При высокой пористости основания праймер может проникать в поры без образования поверхностной пленки. В этом случае необходимо повторить нанесение материала
- Герметик может быть нанесен через 30 мин после подготовки поверхности с помощью праймера J-60, но не позднее, чем через 90 минут
- Не допускается разбавление

Расход

50-100 г/п.м. в зависимости от впитывающей способности основания

Время высыхания

30-90 минут при температуре +23°С, с понижением температуры время высыхания увеличивается. Полный набор прочности происходит в течение 5-7 суток

Условия хранения

- Гарантийный срок хранения – 12 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от -20°С до + 30°С
- После транспортировки или хранении при отрицательных температурах, материал необходимо конденсировать в помещении при +23°С не менее 24 часов.

Срок годности

12 месяцев

Упаковка

- 5 л металлическая канистра
- 10 л металлическая канистра

Технические характеристики	
Внешний вид	желто-коричневая жидкость
Сухой остаток, %	60
Вязкость по Брукфильду при 25°С, мПа*с	10-30
Плотность, кг/л	0,95
Время высыхания на отлип при 23°С и влажности воздуха 70%, мин	20-30
Нанесение последующего материала, не ранее, мин	30-60
Полный набор прочности, сутки	5-7
Расход, г/п.м.	50-100
Диапазон температур применения	от -20°С до +40°С
Диапазон температур эксплуатации	от -60°С до +90°С
Срок годности, месяцев	12

Меры предосторожности

- Материал содержит горючие растворители. Необходимо соблюдать меры при работе с горючими материалами

MaxGG

- Работать в хорошо проветриваемых помещениях. В закрытых помещениях использовать приточно-вытяжную вентиляцию и маски с активным углеродом
- Инструмент чистить бумажным полотенцем и растворителями, содержащими ацетон или ксилол

Перед нанесением продуктов следует ознакомиться с соответствующими листами технических данных материалов и (или) обратиться в технический отдел компании МаксГидроГрупп.

Наши сотрудники постоянно обучаются и получают множество различных заявок, благодаря чему могут рассказать, как лучше применить материалы и решить любые Ваши задачи.

MaxGG