ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНЪЕКЦИОННОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Промывочная жидкость «ГЕККОН СМ»

Промывочная жидкость для очистки инъекционных насосов от полиуретановых составов. Материал не наносит вреда металлическим, резиновым или пластиковым системам насоса. Способен растворить жесткие полиуретаны после полимеризации.





Насосы инъекционные «Gekkon GK»

Поршневые насосы высокого давления с электроприводом, используются для нагнетания полиуретановых и эпоксидных одно- или двухкомпонентных смол в строительные конструкции из бетона и железобетона, каменную или кирпичную кладку (с целью их гидроизоляции/укрепления). Конструкция насоса обеспечивает простое техническое обслуживание и текущий ремонт.

Описание:

- Высокая производительность;
- Компактные размеры и небольшая масса;
- Все комплектующие и детали насосов всегда в наличии;
- Различные модели, в том числе с дистанционным управлением;
- Смеситель с клапанами предотвращает передавливание одного компонента в другой (двухкомпонентный насос).

Пакеры

Применяются в качестве односторонне-проницаемого анкерного штуцера при проведении инъекционных работ для устранения сквозной фильтрации влаги в каменных и бетонных конструкциях.

По способу крепления пакеры бывают:

- Разжимные (закрепляются при помощи гайковерта вручную);
- Наклеиваемые (крепление может быть ручным).

По типу:

- Алюминиевые;
- Стальные;
- Пластиковые.



Пакеры имеют различные размеры. Перед заказом проконсультируйтесь с техническим специалистом компании МаксГидроГрупп.