Neopox® Special Primer 1225

Описание
Двухкомпонентная эпоксидная противокоррозионная грунтовка на основе растворителя, предназначена для защиты металлических поверхностей

Применение
Металлические конструкции, баки, трубы, заборы и т. д.

Свойства и преимущества
- Долгосрочная защита от коррозии
- Высокая прочность и устойчивость к воздействию неблагоприятных погодных условий
- Отличная защита от воздействия пресной и морской воды, щелочей, разбавленных кислот, промышленной атмосферы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Соотношение компонентов (по весу)	80:20
Расход	**140-170г/м² для одного слоя**

Внешний вид (после отверждения)
Глянцевый

Цвета
Терракотовый По запросу доступен серый цвет

Упаковка
Комплекты (A + B) по 1, 5 и 10кг

Neopox® CR

Описание
Двухкомпонентная эпоксидная система, не содержащая растворителя, применяемая при необходимости обеспечения высокой стойкости к химическому воздействию

Применение
- Емкости (внутри) и поверхности, непосредственно контактирующие с химикатами (кислотами, основаниями, нефтехимическими продуктами)
- Шахты, отстойники сточных вод, водоочистные сооружения



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Соотношение компонентов (по весу)	75:25
Сила сцепления	≥ 2,5N/mm²
Расход	**330-400г/м² на один слой (в зависимости от основы)**



Цвет
Черный

Упаковка
Комплекты (A + B) по 10кг