


ДЮБЕЛЬ EJOT H5

Универсальный тарельчатый забивной дюбель со стальным гвоздем



Для всех
категорий
оснований



Высокие
вырывные
нагрузки

Назначение

Дюбель для крепления теплоизоляционных плит.

Область применения

- Крепления изоляции в системах СФТК.
- Крепления в тяжелом, легком и ячеистом бетоне, пустотелом кирпиче.

Ключевые свойства

- Прочный стальной гвоздь с насечкой;
- Пластмассовый монтажный элемент для уменьшения точечного коэффициента теплопроводности;
- Универсальная распорная зона для надежной анкеровки в слабых основаниях;
- Улучшенная форма тарелки для точного монтажа с поверхностью утеплителя, возможна установка дополнительных тарелок;
- Минимальная зона анкеровки и глубина просверливаемого отверстия;
- Высокие вырывные нагрузки;
- Дюбель поставляется в собранном виде, что облегчает процесс монтажа;
- Допущен к использованию для всех категорий оснований;
- Имеет EPD сертификат.

Рекомендации к применению

Дюбеля устанавливаются в соответствии с технологической и проектной документацией.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

В сухом помещении в вертикальном положении в упаковке производителя.

Фасовка

Длина дюбеля	В коробке, шт
Дюбель EJOT H5 x 155 мм	250
Дюбель EJOT H5 x 175 мм	200
Дюбель EJOT H5 x 195 мм	200
Дюбель EJOT H5 x 115 мм	300
Дюбель EJOT H5 x 135 мм	300
Дюбель EJOT H5 x 235 мм	150

Техническая информация

	Длина дюбеля	Диаметр дюбеля	Диаметр тарельчатого элемента	Глубина сверления h1 ≥	Глубина анкеровки hef ≥	Точечный коэффициент теплопроводности	Толщина изоляции
H5*115	115мм	8мм	60мм	35/65мм	25/55мм	0,001Вт/К	50-60 (80) мм
H5*135	135мм	8мм	60мм	35/65мм	25/55мм	0,001Вт/К	70-80 (100) мм
H5*155	155мм	8мм	60мм	35/65мм	25/55мм	0,001Вт/К	90-100 (120) мм
H5*175	175мм	8мм	60мм	35/65мм	25/55мм	0,001Вт/К	110-120 (140) мм
H5*195	195мм	8мм	60мм	35/65мм	25/55мм	0,001Вт/К	130-140 (160) мм
H5*215	215мм	8мм	60мм	35/65мм	25/55мм	0,001Вт/К	150-160 (180) мм
H5*235	235мм	8мм	60мм	35/65мм	25/55мм	0,001Вт/К	170-180 (200) мм
H5*255	255мм	8мм	60мм	35/65мм	25/55мм	0,001Вт/К	190-200 (220) мм