Эпоксидные связующие и герметизирующие системы

Epoxol® Putty

Описание

Двухкомпонентная связующая и герметизирующая система на основе эпоксидных смол

Применение

Предназначена для использования в качестве монтажного клея и уплотняющего состава для бетонных элементов, природного камня, керамики, волокнистого цемента, кирпича, кирпичной кладки, стали, железа, алюминия, дерева, материалов из сложных полиэфиров



Свойства и преимущества

- Не содержит растворителей, сухих разбавителей и наполнителей, поэтому отличается высокими механическими и химическими свойствами
- Отличная устойчивость к воздействию моющих средств, щелочей, различных видов топлива и смазочных материалов
- Очень хорошая устойчивость к воздействию пресной и морской воды, разбавленных кислот
- Может быть жесткой или эластичной в зависимости от соотношения компонентов, эластичность необходима при заделке зазоров и/или стыков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Прочность на сжатие	73,5МПа
Прочность на растяжение	12,7МПа
Прочность на изгиб	33,3МПа

Упаковка

Комплекты (А + В) по 1 и 6кг











Epoxol® Liquid

Описание

Жидкая версия **Epoxol® Putty** для покрытия горизонтальных поверхностей большей площади и заполнения мелких зазоров и отверстий

Применение

Заполнение зазоров, трещин или отверстий в горизонтальных поверхностях

Свойства и преимущества

- Более легкое и быстрое нанесение на горизонтальные поверхности
- Очень хорошее сцепление с бетоном, строительными растворами, камнем, сталью и деревом
- Покрывает труднодоступные участки полов



Упаковка

Комплекты (А + В) по 1 и 6кг





Epoxol® 2004

Описание

Жидкая эпоксидная смола, применяемая для пропитки пластин из углеродного, арамидного волокна и стекловолокна. Доступна с 2 типами отвердителя (для быстрого или медленного отверждения)

Применение

- Используется для пропитки пластин из углеродного или арамидного волокна и для усиления конструкций со сломанными бетонными элементами
- Ремонт изделий из полиэфирных композитов, например лодок, досок для серфинга, автомобильных деталей и т. д.
- Противоосмотическая грунтовка для ремонта лодок



Упаковка

Контейнер 20кг (компонент А)
Контейнер 10кг (компонент В, отвердитель медленного действия)
Контейнер 3,6кг (компонент В, отвердитель быстрого действия)

Перед нанесением продуктов следует ознакомиться с соответствующими листами технических данных материалов или обратиться в технический отдел компании МаксГидроГрупп.

Наши сотрудники постоянно обучаются и получают множество различных заявок благодаря чему могут рассказать, как лучше применить материалы и решить любые Ваши задачи.