Тел.: +7 (495) 189-66-63
E-mail: zakaz@maxgg.ru
Сайт: maxgg.ru

Грунт для дерева с антисептиком

Предназначен для выравнивания и уменьшения впитывания деревянного основания, перед основным окрашиванием



Высококачественный грунт для дерева, на основе натурального масла. Содержит биоциды и антисептик. Предназначен для выравнивания и уменьшения впитывания деревянного основания, перед основным окрашиванием. Подходит для наружных и внутренних работ, а так-же для влажных помещений. Предотвращает от заражения синевы, грибка и плесени. Подходит для хвойных и лиственных пород дерева, а также пиленной, строганной и шлифованной древесины. Существенно снижает расход финишных покрытий.

Совместим со всеми покрытиями Termoseal колор ПРОФИ, а так-же Termoseal ФАСАД масло-воск, Termoseal WoodwaxOil, Termoseal Террасное масло, Termoseal BeeWax.

Подходит в качестве грунта перед нанесением покрытий других производителей (проверить совместимость).

Область применения

- для наружных и внутренних работ
- для влажных помещений
- для лаг, стропил и других конструкций
- в качестве антисептика на любых деревянных поверхностях
- для недолговременной консервации сруба (не более 6 месяцев)

Свойства и преимущества

- Совместимость с акриловым герметиком Termoseal ТЕПЛОШОВ
- На натуральном масле
- Подчеркивает структуру дерева
- Не образует пленку, Дышащее покрытие
- Глубоко проникает в дерево
- Защищает от образования грибка, плесени, синевы
- Выравнивает впитываемость для последующих слоев
- Снижает расход финишных слоев масла
- Содержит антисептик

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГРУНТА ДЛЯ ДЕРЕВА С АНТИСЕПТИКОМ

Подготовка поверхности

Поверхность деревянной поверхности отшлифовать до желаемой гладкости наждачной бумагой зернистостью от Р40 до Р180. Влажность древесины должна быть в пределах 18%.Удалить пыль.

Нанесение

MaxGG

Наносить при температуре не ниже +5 С° и не выше +35 С°. Не наносить во время дождя. Грунт тщательно перемешать. Наносить кистью вдоль волокон, тщательно распределяя грунт по поверхности. Допускается нанесение валиком или распылителем. Наносится в один слой. Для временной консервации до 6 месяцев, допускается нанесение двух слоев.

Очистка инструмента

Для очистки инструмента используйте растворитель или уайт спирит.

Расход

По шлифованной поверхности 70-100 мл на м^2, что соответствует 10-13 м^2 с одного литра, по не строганной древесине расход может увеличиться.

Время высыхания

8-12 часов при 20°С при относительной влажности воздуха 55-65 %. При снижении температуры, либо повышении влажности, срок высыхания может быть увеличен.

Окончательное высыхание через 24 часа.

Условия хранения

Хранить в сухом прохладном месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°С до +35°С. Не замораживать продукт в оригинальной таре.

Срок годности

Срок годности в закрытой оригинальной таре - 5 года.

Упаковка

- 1 кг
- 5 кг
- 10 кг

Технические характеристики	
Состав	Модифицированное льняное масло, алифатические углеводороды, антисептик, сиккатив (без свинца).
Плотность	0,84 кг/л
Вязкость	сопло 4 мм- 12 сек.
Степень блеска	матовый
Запах	слабый запах растворителя, после высыхания отсутствует
Цвет	бесцветный, не колеруется

Утилизация и меры предосторожности

Хлопчато-бумажную ветошь, пропитанную составом намочить в воде сложить в пакет и сразу утилизировать, либо хранить в металлическом шкафу без доступа воздуха! **ВНИМАНИЕ!** Пропитанная ветошь способна самовозгораться!!!

Пустую тару утилизировать в соответствии с региональным законодательством. Остатки высушить и выбросить вместе с бытовым мусором.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза промыть водой. Не принимать внутрь! Обработанные поверхности не нагревать выше 200°С.

Перед нанесением продуктов следует ознакомиться с соответствующими листами технических данных материалов и (или) обратиться в технический отдел компании МаксГидроГрупп.

Наши сотрудники постоянно обучаются и получают множество различных заявок, благодаря чему могут рассказать, как лучше применить материалы и решить любые Ваши задачи.

MaxGG