Тел.: +7 (495) 189-66-63
E-mail: zakaz@maxgg.ru
Сайт: maxgg.ru

Воск для бани

Для обработки деревянных поверхностей в банях, саунах и других влажных помещениях



Продукт разрабатывался с акцентом на безопасность и экологичность, что делает его идеальным выбором для использования в местах, где важно сохранить здоровье пользователей. Поверхность обработанная воском способна выдерживать высокие износостойкие нагрузки, высокие температуры, а также обладает водоотталкивающими свойствами.

Область применения

- для внутренних работ в парной и помывочной
- для деревянных потолков, мебели, стен, пола
- для хвойных и лиственных пород

Свойства и преимущества

- Экологичность: состав создан на основе натуральных компонентов, не содержит токсичных веществ и вредных соединений.
- Защита дерева: обеспечивает водоотталкивающее свойство и защиту от гниения.
- Термостойкость: устойчив к высоким температурам и влажности, что делает его идеальным для бань и саун.
- Легкость в нанесении: удобная текстура позволяет наносить воск равномерно, без разводов.
- Натуральный внешний вид: сохраняет текстуру и цвет древесины, придавая ей привлекательный вид.
- В составе масло пищевого качества, что подтверждено свидетельством о регистрации №RU.77.99.88.009.E 010503/12/13 от 27.12.2013 г. и экспертным заключением ФГБУ «НИИ ПИТАНИЯ» РАМН №72/Э-1893/И-13 от 24.10.2013 г.

Возможные системы покрытий

1 слой – Масло для бани экологичное Termoseal

2 слой - Воск для бани Termoseal, или нанести на чистое дерево Воск для бани Termoseal один или два слоя

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГРУНТА ДЛЯ ДЕРЕВА С АНТИСЕПТИКОМ

MaxGG

Подготовка поверхности

Деревянную поверхность отшлифовать наждачной бумагой зернистостью от Р100 до Р240. Максимальная влажность древесины должна быть в пределах 15 %. Удалить пыль.

Нанесение

Наносить при температуре не ниже +10 С° и не выше +35 С°. Используйте мягкую ткань или кисть для равномерного распределения воска по поверхности, наносить тонким слоем. Через 20-30 мин. после нанесения, растереть не впивавшийся в поверхность воск. Аналогичным образом через 24 часа нанести второй слой для достижения наилучших результатов. Для достижения блеска, можно использовать фланелевую или войлочную ткань для полировки, после полного высыхания.

Очистка инструмента

Использованную кисть промыть горячей водой с применением моющего средства.

Расход

250 мл воска хватает на площадь 7-10 м2. (Расход приблизительный, зависит от толщины слоя и метода нанесения)

Время высыхания

Первый слой высыхает за 12-16 часов при 20℃, при относительной влажности воздуха 55-65%. Второй слой высыхает через 24 часа. При снижении температуры, либо повышении влажности, срок высыхания может быть увеличен.

Условия хранения

Хранить в сухом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от -35℃ до +35℃.

Срок годности

Срок годности в закрытой оригинальной таре – не менее 5 лет.

Упаковка

250 мл

Технические характеристики	
Состав	Смесь восков, пищевое масло высшей степени очистки.
Плотность	0,85 кг/л
Степень блеска	матовый, после полировки глянцевый
Запах	слабый запах воска, после высыхания отсутствует
Цвет	бесцветный, не колеруется

Утилизация и меры предосторожности

Хлопчато-бумажную ветошь, пропитанную составом намочить в воде сложить в пакет и сразу утилизировать, либо хранить в металлическом шкафу без доступа воздуха! **ВНИМАНИЕ!** Пропитанная ветошь способна самовозгораться!!!

Пустую тару утилизировать в соответствии с региональным законодательством. Остатки высушить и выбросить вместе с бытовым мусором.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза промыть водой. Не принимать внутрь! Обработанные поверхности не нагревать выше 200℃.

Перед нанесением продуктов следует ознакомиться с соответствующими листами технических данных материалов и (или) обратиться в технический отдел компании МаксГидроГрупп.

Наши сотрудники постоянно обучаются и получают множество различных заявок, благодаря чему могут рассказать, как лучше применить материалы и решить любые Ваши задачи.

MaxGG