

ЛИТОБАНД / LITOBAND

Система гидроизоляционных лент,
углов и манжет



Внутренние
и наружные
работы



Для балконов
и террас



Удлинение
144%

Назначение

Гидроизоляция углов и вводов коммуникаций.

Область применения

Применяется для наружных и внутренних работ в отапливаемых и неотапливаемых, влажных помещениях всех типов.

ОСНОВАНИЯ

В зависимости от типа гидроизоляции.

Ключевые свойства

- Прочность.
- Эластичность при отрицательной температуре.
- Ускорение высыхания гидроизоляции.
- Стойкость к воздействию кислот щелочей и соляных растворов.
- Экологически безопасный продукт.

Рекомендации к применению

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

В зависимости от типа гидроизоляции.

НАНЕСЕНИЕ

Нанести гидроизоляционный состав на основание и на тыльную сторону ЛИТОБАНД толщиной около 1 мм. Зона нанесения гидроизоляции на основание должна быть на несколько сантиметров больше размеров ЛИТОБАНД. После, не дожидаясь высыхания, уложить ЛИТОБАНД резиновой стороной наружу и прижать. С помощью пластиковых шпателей разгладить и выгнать воздух. Места стыков лент склеиваются внахлест минимум 5–7 см. Укладку ЛИТОБАНД следует начинать с углов (ЛИТОБАНД АЕ, ЛИТОБАНД АИ) и вводов

коммуникаций (ЛИТОБАНД С, ЛИТОБАНД П), после установить гидроизоляционную ленту (ЛИТОБАНД Р10, ЛИТОБАНД Р50, ЛИТОБАНД Р100). Финальные слои гидроизоляции наносятся поверх системы ЛИТОБАНД.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

24 месяца со дня изготовления в сухом помещении на поддонах в оригинальной упаковке. Допускается транспортировка и хранение при отрицательных температурах.




Состав

Полиэфирное нетканое полотно, эластомер.

Техническая информация

Характеристика	Нормативное значение
Температура применения	от +5 °С до +35 °С
Температура эксплуатации	от -50 °С до +90 °С
Поперечное растяжение до разрыва	144%
Максимально допустимая деформация	100%

Вышеуказанная техническая информация верна при $t +20\text{ }^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха 60 %.

Наименование	Описание	Размеры	Фото
ЛИТОБАНД Р10	Гидроизоляционная лента	Ширина внешняя — 120 мм, ширина эластомерного покрытия — 70 мм, длина — 10 м	
ЛИТОБАНД Р50	Гидроизоляционная лента	Ширина внешняя — 120 мм, ширина эластомерного покрытия — 70 мм, длина 50 м	
ЛИТОБАНД Р100	Гидроизоляционная лента	Ширина внешняя — 120 мм, ширина эластомерного покрытия — 70 мм, длина 100 м	
ЛИТОБАНД АИ	Гидроизоляционная лента, внутренний угол 90°	Ширина внешняя — 120 мм, ширина эластомерного покрытия — 70 мм, длина каждой стороны — 140 мм	
ЛИТОБАНД АЕ	Гидроизоляционная лента, внешний угол 270°	Ширина внешняя — 120 мм, ширина эластомерного покрытия — 70 мм, длина каждой стороны — 140 мм	
ЛИТОБАНД С	Гидроизоляционный пластырь для герметизации выпусков водопроводных труб и установочных изделий	120x120 мм, с отверстием Ø15 мм. Эластомерное покрытие — сплошное.	
ЛИТОБАНД П	Гидроизоляционный пластырь для герметизации канализационных сливов, трапов, скиммеров	425x425 мм. Эластомерное покрытие — сплошное.	