**Сайт:** MaxGG.ru
**E-mail:** zakaz@maxgg.ru
**YouTube:** MaxGG Гидроизоляция

# Betofix Waterstop

| | |
|---|---|
| **Описание продукта** | Краска на основе растворителя для защиты влажных поверхностей. |
| **Применение** | **Betofix® Waterstop** подходит для защиты влажных поверхностей в подвалах, стенах, помещениях с кондиционированием воздуха. |

**Свойства/Преимущества**

- Прост в реализации и не требует особой подготовки поверхности;
- Обладает отличной адгезией даже к пористым или щелочным основаниям;
- Способен выдерживать повышенное отрицательное давление;
- Стойкость к моющим средствам;
- Не желтеет.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Плотность (25$^0$C)** | 1,42 кг/л |
| **Температура вспышки** | +42$^0$C |
| **Расход** | 500гр/м$^2$ в 2 слоя |
| **Время высыхания (25$^0$C)** | 4-5 часов |
| **Температура окружающей среды** | От +5$^0$C до +35$^0$C |
| **Время перекрытия (25$^0$C)** | 24 часа |

| | |
|---|---|
| **Инструкция по применению** | ***Подготовка поверхности:*** Основание должно быть чистым, сухим и очищенным от пыли, масла, жира или любого лишнего материала. |
| **Нанесение** | Тщательно перемешайте продукт в контейнере. Нанесите два слоя **Betofix® Waterstop** кистью или валиком.<br>При необходимости разбавить растворителем **Neotex 1080** (10-15%). |
| **Примечание** | При наличии повышенного отрицательного давления рекомендуется сначала применить наносимую кистью гидроизоляционную систему на цементной основе **Neopress®**, усиленную эмульсией **Revinex®**, закрытия трещин и отверстий.<br>После перекрытия отверстий нанесите **Betofix® Waterstop.** |
| **Цвета** | Белый |

| | |
|---|---|
| **Упаковка** | Банки 1кг и 5кг |
| **Очистка инструментов** | Используйте растворитель **Neotex 1080** |
| **Удаление пятен** | Используйте растворитель **Neotex 1080** |
| **Стабильность при хранении** | Продукт стабилен в течение 2 лет при хранении в невскрытой упаковке,оригинальной таре, защищенной от мороза и прямых солнечных лучей. |

**Перед нанесением продуктов следует ознакомиться с соответствующими листами технических данных материалов и (или) обратиться в технический отдел компании МаксГидроГрупп.**

**Наши сотрудники постоянно обучаются и получают множество различных заявок, благодаря чему могут рассказать, как лучше применить материалы и решить любые Ваши задачи.**