

18.04.2025

Всем заинтересованным лицам

Информационное письмо по взаимозаменяемости мастик
HYPERDESMO® (Греция) и ГИПЕРДЕСМО® (Россия)

Уважаемые господа!

Настоящим письмом информируем, что разработка мастики ГИПЕРДЕСМО® российского производства проводилась с привлечением ведущих химиков Европы и России, с использованием всего практического опыта, полученного нами за время работы с мастичной гидроизоляцией различных производителей.

В результате проведенной работы мастика ГИПЕРДЕСМО® вплотную приблизилась к основным показателям мастики HYPERDESMO® греческого производства, а в некоторых моментах превосходит её (удобство нанесения, условная прочность, адгезия к бетону, и т.д.).

В приведенной таблице сравнительные характеристики мастик:

Показатель	HYPERDESMO® (пр-во Греция)	ГИПЕРДЕСМО® (пр-во Россия)
Плотность, кг/л	1,3-1,4	1,4
Вязкость, сПуаз	3000-6000	7000
Массовая доля сухого остатка, %	95	90-95
Время плёнообразования, ч	6	5-6
Условная прочность, МПа	5,4	> 6
Относительное удлинение, %	> 400	> 500
Адгезия к бетону, МПа	> 2	> 3,5

Учитывая всё это, применение мастики ГИПЕРДЕСМО® российского производства допустимо взамен мастики HYPERDESMO® греческого производства. При этом не будет потери качества и надёжности гидроизоляции.

Руководитель технической дирекции
ООО «Медиса»
Уянаев А.И.

