МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБМАЗОЧНОЙ И НАПЫЛЯЕМОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

ГЕККОН М01 • ГЕККОН М01 (термо)



Однокомпонентная полиуретановая мастика.
Отлично наносится на различные металлические поверхности, минеральные (бетон, цементная стяжка) и поверх теплоизоляционного слоя из жесткого напыляемого пенополиуретана, плит экструзионного пенополистирола или старого кровельного ковра из рулонных битумных материалов. Малая чувствительность к погодным факторам.

Преимущества и особенности:

- Нанесение ручным и машинным способом на большие площади;
- Работы при отрицательных температурах до t -20°С;
- Выступает мембраной под плиточные покрытия;
- Противокоррозионное покрытие наружных и внутренних поверхностей в агрессивных средах;
- Применяется для теплоизоляции подземных сооружений, фундаментов, кровель (ГЕККОН М01 (термо))

ГЕККОН М03



Однокомпонентная полиуретановая мастика высокого класса.
Срок эксплуатации свыше 25 лет. Обладает повышенными характеристиками эластичности, текучести и прочности. Представляет собой смесь полимеров без наполнителей, подходит для всех целей, указанных в описании ГЕККОН М01.

Преимущества и особенности:

- Рекомендована к применению на кровлях, фундаментах, мостах, водоемах, резервуарах и трубопроводах;
- Проста в применении, наносится послойно;
- Нанесение машинным способом на большие площади;
- Высокие характеристики удлинения адгезии и ударопрочности;
- Пониженный расход при нанесении;
- Не имеет запаха и не воспламеняется.

ГЕККОН М01 2К



Двухкомпонентная наполненная полиуретановая мастика.
Популярна, благодаря своим исключительным свойствам. Идеальна для устройства новых и ремонта различных кровель, не требовательна к температуре и влажности основания. Благодаря высокой вязкости незаменима в гидроизоляции вертикальных поверхностей, а именно фундаментов, облицовки бетонных емкостей, очистных сооружений, тоннелей.

Преимущества и особенности:

- Неэксплуатируемые или слабо эксплуатируемые кровли;
- Пригодна для работ по влажному бетонному основанию;
- Работы при отрицательных температурах до t -20°С;
- Наносится шпателем, кистью, валиком или АБР;
- В составе отсутствует растворитель, сухой остаток 100%;
- Не имеет запаха и не воспламеняется;
- При низких температурах -60° не теряет эластичности.

ГЕККОН М01 2К (шовная мастика)

Двухкомпонентная наполненная полиуретановая мастика Предназначенная для герметизации деформационных швов и других подвижных швов, имеет высокую адгезию и эластичность в различных условиях эксплуатации.

ГЕККОН М01 УФ



Однокомпонентная полиуретановая мастика, предназначенная для устройства финишного слоя. Покрытие по предварительно нанесенным мастикам линейки Геккон на объектах, где не допускается изменение оттенка покрытия под действием ультрафиолета. Прочностные характеристики остаются прежними. Покрытие имеет высокую прочность, эластичность и высокие эстетические свойства, может использоваться на открытых террасах, эксплуатируемых кровлях, балконах и пр. Механические характеристики соответствуют эластичному наливному полиуретановому полу.

Преимущества и особенности:

- Изготавливается на основе алифатического изоцианатного преполимера;
- Светостабилизаторы и антиоксиданты в составе, позволяют закрепить цвет.